

## POLIAS



Polias XL e MXL em Zamak para correias sincronizadoras, aplicáveis em pequenas e médias automações, onde exigem padronização e eficiência.

## CARACTERÍSTICAS

TIPO	Nº Dentes	Ø Primitivo	Ø Interno	Ø Externo	Ø Furo	Espessura Total	Espessura do Flange	Ø Flange	Material
15 XL	15	24,25	20,2	23,2	6	9	1	27	Zamak
30 MXL	30	19,4	17,5	18,89	6	9	1	24	Zamak
22 XL	22	35,59	32,28	35	6	9	1	40	Poliacetal

## ENGRENAGENS



Engrenagens Z-30 e Z-44 injetadas em Poliacetal na cor preta, aplicáveis em pequenas e médias automações, onde exigem padronização e eficiência.

## CARACTERÍSTICAS

Módulo	Tipo	Nº Dentes	Ângulo de Pressão	Ø Primitivo	Ø Externo	Ø Furo	Reforços Espaçados	Material
1 mm	Z 30	30	20°	30	32	8	6	Poliacetal
1 mm	Z 44	44	20°	44	46	8	6	Poliacetal

PENTASIS AUTOMAÇÃO LTDA

Av. das Industrias, 168 • Distrito Industrial I • Boituva • SP  
 CEP 18550-000 • Caixa Postal 49 • Fone/Fax (15) 3363-9494  
 vendas@pentasis.com.br • www.pentasis.com.br